

Verlege- und Pflegehinweise für Sonderaufbauten auf Trapezblech

SEMA System 40 VT / 50 VT

Sicherheitshinweise:

Bitte halten Sie sich an die gesetzlichen Vorschriften zur Baustelleneinrichtung und Unfallverhütung. Achten Sie darauf, die Dachabdichtung nicht zu verletzen.

Bauliche Eignung:

- zusätzliche Lastreserve von 40 – 50 kg /m² zur vorhandenen Statik
- verschweißte oder mechanisch befestigte Abdichtung
- wurzelfeste Abdichtung
- Dachneigung von 0 – 2 Grad
- > 2 Grad Anpassung der Schichtaufbauten

Verlegehinweise:

- Stabgittermatten auf dem Trapezblech überlappend verlegen
- 1. Lage 1200 g Speichervlies in Längsrichtung verlegen (entfällt bei System 40 VT)
- 2. Lage 1200 g Speichervlies in Querrichtung verlegen
- 200 g/m² High 5 Gründachdünger auf dem Speichervlies ausbringen
- Sema-Vegetationsmatten auf der Fläche bündig verlegen in Längsrichtung
- Den gesamten Aufbau durchdringend wässern – mindestens 20 l/m²

Pflegehinweise:

Das Gründach benötigt 1 – 2 jährliche Kontrollgänge. Die durchzuführenden Arbeiten sind:

- Versorgung mit Nährstoffen mit 200 g/m² High 5 Gründachdünger (organischer Dünger) pro Jahr in 1 – 2 Gaben
- Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
- Nachfüllen von Substrat, eventuell nachpflanzen
- Freihalten von Rand und Sicherheitsstreifen von Bewuchs
- Kontrolle der Abläufe und Kontrollschächte