

Verlege- und Pflegehinweise SEMA System 40 V / 50 V

Sicherheitshinweise:

Bitte halten Sie sich an die gesetzlichen Vorschriften zur Baustelleneinrichtung und Unfallverhütung. Achten Sie darauf, die Dachabdichtung nicht zu verletzen.

Bauliche Eignung:

- zusätzliche Lastreserve von 40 – 50 kg /m² zur vorhandenen Statik
- verschweißte oder mechanisch befestigte Abdichtung
- wurzelfeste Abdichtung
- Dachneigung von 0 – 2 Grad
- > 2 Grad Anpassung der Schichtaufbauten

Verlegehinweise:

- Dachfläche besenrein säubern
- 300 g Schutzvlies (dünnes Vlies) ca. 10 cm überlappend auf der gesamten Fläche auslegen, Dachablauf ausschneiden
- Kontrollschacht über den Dachablauf stellen
- Dränmatte 3 D flächig bis 5 cm vor Dachrand stoßend verlegend
- Kies in gewünschter Breite an allen Seiten und um die Abläufe verteilen
- 1. Lage 1200 g Speichervlies bis zum Kiesrand auslegen in Längsrichtung (entfällt bei System 40 V)
- 2. Lage 1200 g Speichervlies bis zum Kiesrand auslegen in Querrichtung
- 200 g/m² High 5 Gründachdünger auf dem Speichervlies ausbringen
- Sema-Vegetationsmatten auf der Fläche bündig verlegen in Längsrichtung
- Den gesamten Aufbau durchdringend wässern – mindestens 20 l/m²

Pflegehinweise:

Das Gründach benötigt 1 – 2 jährliche Kontrollgänge. Die durchzuführenden Arbeiten sind:

- Versorgung mit Nährstoffen mit 200 g/m² High 5 Gründachdünger (organischer Dünger) pro Jahr in 1 – 2 Gaben
- Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs
- Nachfüllen von Substrat, eventuell nachpflanzen
- Freihalten von Rand und Sicherheitsstreifen von Bewuchs
- Kontrolle der Abläufe und Kontrollschächte